

Taottujen alumiinivanteiden *tekniset tiedot*

Huhtikuu 2009



Finnish

Vanteen koko	Osanumero: Hiottu	Osanumero: Peilikillotettu	Osanumero: Dura-Bright®	Osanumero: Dura-Bright®	Paino (kg)	Maksimikantavuus (kg)	Offset (mm)	Puolitetty pariasennusväli (mm)	Laipan paksuus (mm)	Pultinreikien läpimitta (mm)	Pultinreikien lukumäärä	Pultinreikien läpimitta (mm)	Keskireiän läpimitta (mm)	Dual M Pariasennus ounting	Venttiili	Soveltuva venttiili	Hofmann-tasapainotuspainot
--------------	-------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------	------------	-----------------------	-------------	---------------------------------	---------------------	------------------------------	-------------------------	------------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------	---------------------	----------------------------

17.5" vanteet



Kuorma-autoihin


17.5 x 6.75	-	660823*	-	-	14.6	2500	120	141	21	26	6	245	202.0	kyllä	TR543C	70 MS 45N	555 & 556
-------------	---	---------	---	---	------	------	-----	-----	----	----	---	-----	-------	-------	--------	-----------	-----------

Perävaunuihin

17.5 x 6.00	-	663203*	-	-	12.6	2500	114	133	19	26	10	225	176.1	kyllä	TR543D	70 MS 60N	555 & 556
17.5 x 6.75	-	663823*	-	-	13.7	3000	117	137	20	26	10	225	176.1	kyllä	TR554C	70 MS 45N	555 & 556

* vanne sopii ainoastaan rumpujarruille, ei levyjarruille

19.5" vanteet



19.5 x 7.50	773470	773473	773473DB	773470DF	17.7	3000	134	155	21	24	8	275	221.1	kyllä	54 MS 00N		551
19.5 x 7.50	-	773463	773463DB	-	17.7	3000	134	155	21	30	8	275	221.1	kyllä	54 MS 00N		551
19.5 x 7.50	773450	773453	773453DB	773450DF	17.7	3000	134	155	21	32	8	275	221.1	kyllä	54 MS 00N		551
19.5 x 8.25	-	783463	783463DB	-	18.5	3150	146	167	21	30	8	275	221.1	kyllä	54 MS 00N		551
19.5 x 8.25	-	783453	783453DB	783450DF	18.5	3150	146	167	21	32	8	275	221.1	kyllä	54 MS 00N		551

22.5" vanteet



22.5 x 7.50	874520	874523	874523DB**	-	23.7	3550	138	160	22	26	10	335	281.2	kyllä	70 MS 07N2		551
22.5 x 7.50	874510	874513	874513DB**	-	23.7	3550	138	160	22	32	10	335	281.2	kyllä	70 MS 07N2		551
22.5 x 8.25	886520	886523	886523DB	886520DF	22.7	3650	145	167	22	26	10	335	281.2	kyllä	70 MS 07N2		551
22.5 x 8.25	886510	886513	886513DB	886510DF	22.7	3650	145	167	22	32	10	335	281.2	kyllä	70 MS 07N2		551
22.5 x 9.00	896520	896523	896523DB	896520DF	23.2	4125	153	175	22	26	10	335	281.2	kyllä	70 MS 07N2		551
22.5 x 9.00	896510	896513	896513DB	896510DF	23.2	4125	153	175	22	32	10	335	281.2	kyllä	70 MS 07N2		551

WorkHorse®



WorkHorse® vanteissa ei ole tuuletusreihiä. Tämä suojaa levyjarruja maastokäytössä. Vannetta voidaan käyttää myös maantieajossa. WorkHorse® vanteissa on suurempi kantavuus.

22.5 x 8.25	886580	-	-	-	26.3	3835	145	167	22	26	10	335	281.2	kyllä	83 MS 00N		551
22.5 x 8.25	886570	-	-	-	26.3	3835	145	167	22	32	10	335	281.2	kyllä	83 MS 00N		551
22.5 x 9.00	896580	-	-	-	26.7	4335	153	175	22	26	10	335	281.2	kyllä	83 MS 00N		551
22.5 x 9.00	896570	-	-	-	26.7	4335	153	175	22	32	10	335	281.2	kyllä	83 MS 00N		551
22.5 x 11.75	817580	-	-	-	25.6	5000	120	-	26	26	10	335	281.2	ei	40MS 00N		551
22.5 x 11.75	817570	-	-	-	25.6	5000	120	-	26	32	10	335	281.2	ei	40MS 00N		551
22.5 x 11.75	812580	-	-	-	27.3	5000	135	-	27.5	26	10	335	281.2	ei	40MS 00N		551 + TAL
22.5 x 11.75	812570	-	-	-	27.3	5000	135	-	27.5	32	10	335	281.2	ei	40MS 00N		551 + TAL

TUTUSTU TEKNISET TIEDOT-ESITTEESEEN ENNEN KUIN ASENNAT ALCOA-VANTEET.

Dura-Bright® on patentoitu pintakäsittely, joka tunkeutuu alumiiniin ja tekee vanteista helposti vedellä ja saippualla puhdistettavia.

** tulossa

Dura-Flange®-käsittely muodostaa vanteen pintaan vanteiden reunojen kulumista tehokkaasti estävän suojakerroksen.

Pultinreikien läpimitta 24 mm: pultti M20 x 1.5 & M22 x 1.5, tavallinen mutteri
 Pultinreikien läpimitta 30 mm: pultti M20 x 1.5, holkkimutteri
 Pultinreikien läpimitta 26 mm: pultti M22 x 1.5, tavallinen mutteri tai M18x1.5 holkkimutteri
 Pultinreikien läpimitta 32 mm: pultti M22 x 1.5, holkkimutteri

Ota yhteys Alcoa yhtiöön, jos kysymyksessä on osanumero, jonka teknisiä tietoja ei ole ilmoitettu listalla. Emme vastaa virheistä ja puutteista.

Taottujen alumiinivanteiden *tekniset tiedot*

Huhtikuu 2009



Finnish

Vanteen koko
Osanumero: Hiottu
Osanumero: Peilikillotettu
Osanumero: Dura-Bright®
Osanumero: Dura-Bright®
Paino (kg)
Maksimikantavuus (kg)
Offset (mm)
Puolitettu pariasennusväli (mm)
Laipan paksuus (mm)
Pulttienrekien läpimitta (mm)
Pulttienrekien lukumäärä
Pulttienrekien läpimitta (mm)
Keskireiän läpimitta (mm)
Dual M Pariasennus ounting
Venttiili

Soveltuva venttiili
Hofmann
-tasapainotuspainot

FrontRunner®

22.5" vanteet FrontRunner® offset 120 mm

22.5 x 11.75	817520	817521	817521DB	817520DF	23.6	4500	120	-	26	26	10	335	281.2	ei	40MS 00N		551 + TAL
22.5 x 11.75	817510	817511	817511DB	817510DF	23.6	4500	120	-	26	32	10	335	281.2	ei	40MS 00N		551 + TAL

22.5" vanteet FrontRunner® offset 135 mm

22.5 x 11.75	816520	816521	816521DB	816520DF	26.4	4500	135	-	27.5	26	10	335	281.2	ei	40MS 00N		551
22.5 x 11.75	816550	816551	816551DB	816550DF	26.4	4500	135	-	27.5	32	10	335	281.2	ei	40MS 00N		551

Perävaunun vanteet

19.5" & 22.5" Perävaunun vanteet

19.5 x 14.00	-	743402	743402DB	-	23.6	4500	0	-	25	26	8	275	221.2	ei	40MS 00N		551
22.5 x 11.75	810520	810522	810522DB	-	22.1	4500	0	-	22	26	10	335	281.2	ei	40MS 00N		551
22.5 x 11.75	810510	810512	810512DB	-	22.1	4500	0	-	22	32	10	335	281.2	ei	40MS 00N		551
22.5 x 11.75	817520	817521	817521DB	817520DF	23.6	4500	120	-	26	26	10	335	281.2	ei	40MS 00N		551 + TAL
22.5 x 11.75	817510	817511	817511DB	817510DF	23.6	4500	120	-	26	32	10	335	281.2	ei	40MS 00N		551 + TAL
22.5 x 13.00	833530	833532	833532DB	-	27.3	5200	-14	-	28	26	10	335	281.2	ei	40MS 00N		551
22.5 x 14.00	-	841512	-	-	30.7	5800	0	-	28.5	26	10	335	281.2	ei	40MS 00N		551
22.5 x 15.00	850520	850521	-	-	31.9	5150	120	-	28.5	26	10	335	281.2	ei	TR552	40 MS 00N	551 + TAL

Leveät vanteet vetoakseleille

* Tärkeää - Lue huomautus sivun alalaidasta.

22.5 x 17.00	-	840522	-	-	35.7	5800	-67	-	28.5	26	10	335	281.2	ei	**		551
22.5 x 17.00	-	840512	-	-	35.7	5800	-67	-	28.5	32	10	335	281.2	ei	**		551
22.5 x 17.00	-	842522	-	-	35.6	5800	-50	-	28.5	26	10	335	281.2	ei	**		551
22.5 x 17.00	-	842512	-	-	35.6	5800	-50	-	28.5	32	10	335	281.2	ei	**		551

TUTUSTU TEKNISET TIEDOT-ESITTEESEEN ENNEN KUIN ASENNAT ALCOA-VANTEET.

* Voidaan käyttää ainoastaan kuorma-autoissa, jotka ovat varustettuja rengaspaineiden valvontajärjestelmällä ja elektronisella ajonvakautusjärjestelmällä (ESP).

** Lisätietoja pyydettyäessä.

Dura-Bright® on patentoitu pintakäsittely, joka tunkeutuu alumiiniin ja tekee vanteista helposti vedellä ja saippualla puhdistettavia.

Dura-Flange®-käsittely muodostaa vanteen pintaan vanteiden reunojen kulumista tehokkaasti estävän suojakerroksen.

Alcoa Wheel Products Europe

Industrieweg 135

B-3583 Paal, Belgium

Tel: +32 11 45 84 65

Fax: +32 11 45 56 30

E-mail: info.wheels@alcoa.com

Ota yhteys Alcoa yhtiöön, jos kysymyksessä on osanumero, jonka teknisiä tietoja ei ole ilmoitettu listalla. Emme vastaa virheistä ja puutteista.

www.alcoawheels.com